

# Автоматизированные системы управления наружным освещением

## АСУНО AnCom Light

Релейное управление линиями светильников в шкафах наружного освещения (ШУНО) с доступом по GSM.

[http://www.analytic.ru/prod\\_data/83/info.pdf](http://www.analytic.ru/prod_data/83/info.pdf)

<b>Комплект для подключения ШУНО Заказчика к системе АСУНО AnCom Light</b>	
Контроллер АСУНО	AnCom MC/L (003)
GPRS модем	AnCom RM/D (~220В, RS-485)
Антенна GSM	ANT 996-0.5 (шайба врезная 0,5 м)
<b>ИТОГО: стоимость 1-го комплекта</b>	<b>26370 р.</b> = 15480 + 10200 + 690

<b>ШУНО AnCom «под ключ» – готовый к подключению к АСУНО AnCom Light</b>	
Типовая комплектация* для независимого пофазного управления тремя лучами А, В, С: – автоматическое: по встроенному расписанию и датчику освещенности, – дистанционное: из АРМ Диспетчера через ПО АСУНО AnCom Light по каналу связи GSPS-Internet, – ручное: переключателем внутри ШУНО.	
Шкаф металлический (стальной) навесной	IP65, -40...+50 <sup>o</sup> С, 500*650*220, 16 кг
Контроллер АСУНО	AnCom MC/L (003)
GPRS модем	AnCom RM/D (~220В, RS-485)
Антенна GSM	ANT 996-0.5 (шайба врезная 0,5 м)
Счетчик электроэнергии (любой с RS-485)	по умолчанию ПСЧ-ЗТА.07.612.1
Коммутационная и вспомогательная аппаратура, обеспечивающая параметры	
– коммутируемое переменное напряжение	184...253 В (50 Гц)
– номинальный коммутируемый контактором ток	не более 80 А
– количество контакторов	3 шт.
<b>ИТОГО: стоимость 1-го ШУНО</b>	<b>99000 р.</b>

<b>АРМ Диспетчера: ПК Заказчика с доступом в Интернет + статический публичный IP</b>	
Многоканальный TCP-сервер для организации доступа Диспетчерского ПО к контроллерам и счетчикам электроэнергии	ПО Server RM <b>БЕСПЛАТНО</b>
Диспетчерское ПО АСУНО для управления, настройки, мониторинга и диагностики контроллеров	ПО АСУНО AnCom Light <b>БЕСПЛАТНО</b>
Диспетчерское ПО АСКУЭ для снятия показаний со счетчиков электроэнергии	От стороннего производителя <b>Приобретается самостоятельно</b>
Конвертер для настройки GPRS модемов	AnCom USB /RS-485 /3pin <b>1800 р.</b>

\* Принимаем заказы на изготовление ШУНО в комплектации, определяемой Заказчиком.